

Info om automatisk brandalarmerings anlæg



Der er installeret automatisk brandalarmerings anlæg i din bolig – ABA anlæg.

Hvad er et automatisk brandalarmerings anlæg:

I et eller flere rum i boligen sidder en detektor (føler) i loftet. Den er som regel rund og hvid samt udstyret med et lille nummer på siden.

Detektorerne reagerer på varme, røg eller begge dele. Disse detektorer må IKKE fjernes fra deres placering, og de må under ingen omstændigheder tildækkes. De må KUN rengøres med en let fugtig klud. Brug aldrig støvsuger, børste eller andet for at komme ind i mellem ribberne, da dette kan ødelægge dem.

Sådan fungerer anlægget:

Hvis der kommer røg eller varme fra en ildebrand eller madlavning, vil detektoren registrere dette og omgående sende et signal til brandalarmerings-centralen, der er placeret i afdelingen.

Centralen sender herefter en alarm til brandvæsenet, der rykker ud omgående. Der går typisk 10-12 minutter før de er fremme.

Indsatslederen er som regel den første der kommer, og han / hun orienterer sig på centralen om, hvor det er der er gået en alarm, så brandbilen kører det rigtige sted hen.

Ved falsk alarm:

Hvis der er gået en alarm, kan man ikke ringe til brandvæsenet og "aflyse" udrykningen.

Brandvæsenet har ansvaret for at sikre, at der ikke er nogen former for ildebrand, kortslutning eller andet der kan udløse en ny alarm.

Røg fra madlavning kan også udløse en alarm.

Vær derfor opmærksom på, at emhætten er tændt, når der laves mad, og at der ikke er noget der bliver glemt, så det brænder på.

Afdelingen bliver pålagt gebyr, når og hvis brandvæsenet skal køre på falske alarmer.

Det automatiske brandalarmerings-anlæg bliver jævnligt kontrolleret og serviceret, så det altid er drift sikkert.

Du er altid velkommen til at kontakte VAB for mere information.